

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości zamówienia publicznego netto powyżej 3 000 euro do 30 000 euro

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, tel. 077 44 66 872, fax. 077 44 66 888
NIP 199-00-12-987, REGON: 531413099

2. Rodzaj i tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.*). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż niżej wymienionych pomocy dydaktycznych w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz rozwijania kompetencji i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”* do następujących szkół:

- 1) Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach,
oś. XXX-lecia 24, 47-303 Krapkowice:
 - a) tablica interaktywna - 2 szt.,
 - b) projektor ultra krótkoogniskowy - 2 szt.,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórniczy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórniczy,
ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice :
 - a) tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym - 3 kpl.,
 - b) urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku - 1 szt.,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 34, 47-303 Krapkowice :
 - a) tablica interaktywna - 3 szt.,
 - b) projektor krótkoogniskowy - 3 szt.,
 - c) urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku - 1 szt.

1. Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach, oś. XXX-lecia 24, 47-303 Krapkowice

Nazwa pomocy dydaktycznej	Ilość	Parametry techniczne pomocy dydaktycznych	
Tablica interaktywna	2 szt.	Technologia	pozycjonowanie w podczerwieni
		Przekątna tablicy	83"
		Przekątna powierzchni roboczej	80"
		Rodzaj powierzchni	magnetyczna matowa suchościernalna uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy
		Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik
		Format obrazu	4:3
		Rozdzielczość	32768 x 32768
		Dokładność odczytu	<0,05mm
		Prędkość kursora	120"/sekundę
		Czas reakcji	Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms
		Komunikacja	USB
		Paski skrótów	po obu stronach tablicy
		Wymiary tablicy	1720 x 1250 x 36 mm
		Wymiary powierzchni roboczej	1680 x 1180 mm
		Waga tablicy	20 kg
		Zasilanie	Port USB
		Akcesoria	Instrukcja obsługi, Kabel USB (6m), Pisaki (6 szt) Półka na pisaki, Uchwyty do montażu na ścianie Uchwyty na pisaki (2x), wskaźnik teleskopowy
Akcesoria opcjonalne	mobilny stojak		
Projektor ultra krótkoogniskowy	2 szt.	Technika	
		System projekcyjny	Technologia 3LCD
		Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)
		Obraz	
		Natężenie światła barwnego	2.700lumen-1.500lumen(tryb ekonomiczny)
		Natężenie światła białego	2.700lumen - 1 500lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
		Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
		Współczynnik proporcji obrazu	4:3
		Stosunek kontrastu	10.000: 1
		Lampa	215W, 5.000h Żywotność, 10.000h Żywotność (w trybie oszczędnym)
		Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±3°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±3°
		Przetwarzanie wideo	10Bit
		Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz
		Układ optyczny	
		Stosunek projekcji	0,31:1
		Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
		Obiektyw	Optyczny
		Rozmiar projekcji	55cale - 93cale
		Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4m (56calekran)
		Odległość projekcyjna, system Tele	0,6m (93calekran)
Wartość przesłony	1,8		

	obiektywu projekcyjnego	
	Odległość ogniskowa	3,71mm
	Fokus	Ręcznie
	Przesunięcie	7,2: 1
	Złącza	
	Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
	Przylączy	Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście S-Video, RS-232C, MHL, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wejście mikrofonu, Wejście VGA (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Złącze USB 2.0 typu A, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wyjście VGA, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Wejście HDMI (2x), Złącze USB 2.0 typu B
	Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
	Zaawansowane funkcje	
	Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
	Funkcje	Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
	Interaktywność	Nie
	Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica
	Informacje ogólne	
	Zużycie energii	318W, 230W(tryb ekonomiczny), 0,33W(w trybie czuwania)
	Napięcie zasilania	AC220V - 240V,50Hz - 60Hz
	Wymiary produktu	367x375x155mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
	Waga produktu	5,3kg
	Poziom hałasu	Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A)
	Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C
	Wilgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%
	Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
	Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
	Kompatybilne systemy operacyjne	Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8
	Głośniki	16W
	Zawartość zestawu	Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Uchwyt naścienny

**2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy,
Kórnica, ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice**

<i>Nazwa pomocy dydaktycznej</i>	<i>Ilość</i>	<i>Parametry techniczne pomocy dydaktycznych</i>			
Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym	3 kpl.	Parametry techniczne tablicy interaktywnej			
		Technologia	pozycjonowanie w podczerwieni		
		Przekątna tablicy	83"		
		Przekątna powierzchni roboczej	80"		
		Rodzaj powierzchni	magnetyczna matowa suchościeralna uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy		
		Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik		
		Format obrazu	4:3		
		Rozdzielczość	32768 x 32768		
		Dokładność odczytu	<0,05mm		
		Prędkość kursora	120"/sekundę		
		Czas reakcji	Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms		
		Komunikacja	USB		
		Paski skrótów	po obu stronach tablicy		
		Wymiary tablicy	1720 x 1250 x 36 mm		
		Wymiary powierzchni roboczej	1680 x 1180 mm		
		Waga tablicy	20 kg		
		Zasilanie	Port USB		
		Akcesoria	Instrukcja obsługi, Kabel USB (6m), Pisaki (6 szt), Półka na pisaki, Uchwyty do montażu na ścianie, Uchwyty na pisaki (2x), wskaźnik teleskopowy		
		Akcesoria opcjonalne	mobilny stojak		
				Parametry techniczne projektora krótkoogniskowego	
				Technika	
		System projekcyjny	Technologia 3LCD		
		Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)		
				Obraz	
		Natężenie światła barwnego	2.700lumen-1.600lumen(tryb ekonomiczny)		
		Natężenie światła białego	2.700lumen - 1.600lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012		
		Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3		
		Współczynnik proporcji obrazu	4:3		
		Stosunek kontrastu	16.000: 1		
		Lampa	200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym)		
		Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15°		
		Przetwarzanie wideo	10Bit		
		Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz		
Odzworowanie kolorów	Do 1,07mld kolorów				
		Układ optyczny			
Stosunek projekcji	0,55:1				
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35				
Obiektyw	Optyczny				
Rozmiar projekcji	50cale - 108cale				
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,5m (50calekran)				
Odległość projekcyjna, system Tele	1,3m (108calekran)				

		Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
		Odległość ogniskowa	6,4mm
		Fokus	Ręcznie
		Przesunięcie	9,51: 1
		Złącza	
		Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
		Przyłącza	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch
		Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
		Zaawansowane funkcje	
		Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
		Funkcje	Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
		Interaktywność	Nie
		Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
		Informacje ogólne	
		Zużycie energii	278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania)
		Napięcie zasilania	AC100V - 240V, 50Hz - 60Hz
		Wymiary produktu	344x315x94mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
		Waga produktu	3,7kg
		Poziom hałasu	Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A)
		Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C
		Wilgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%
		Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
		Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
		Głośniki	16W
		Zawartość zestawu	Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)
Soundbar zestaw głośników w formie listwy głośnikowej	1 szt.	Łączenie za pomocą Bluetooth	
		Sterowanie za pomocą pilota	
		Uchwyt montażowy w zestawie	

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach, ul. Żeromskiego 34, 47-303 Krapkowice

Nazwa pomocy dydaktycznej	Ilość	Parametry techniczne pomocy dydaktycznych	
Tablica interaktywna	3 szt.	Technologia	pozycjonowanie w podczerwieni
		Przekątna tablicy	83"
		Przekątna powierzchni roboczej	80"
		Rodzaj powierzchni	magnetyczna matowa suchościeralna uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy
		Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik
		Format obrazu	4:3
		Rozdzielczość	32768 x 32768
		Dokładność odczytu	<0,05mm
		Prędkość kursora	120"/sekundę
		Czas reakcji	Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms
		Komunikacja	USB
		Paski skrótów	po obu stronach tablicy
		Wymiary tablicy	1720 x 1250 x 36 mm
		Wymiary powierzchni roboczej	1680 x 1180 mm
		Waga tablicy	20 kg
		Zasilanie	Port USB
		Akcesoria	Instrukcja obsługi Kabel USB (6m) Pisaki (6 szt) Półka na pisaki Uchwyty do montażu na ścianie Uchwyty na pisaki (2x) wskaźnik teleskopowy
Akcesoria opcjonalne	mobilny stojak		
Projektor krótkoogniskowy	3 szt.	Technika	
		System projekcyjny	Technologia 3LCD
		Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)
		Obraz	
		Natężenie światła barwnego	2.700lumen-1.600lumen(tryb ekonomiczny)
		Natężenie światła białego	2.700lumen - 1.600lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
		Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
		Współczynnik proporcji obrazu	4:3
		Stosunek kontrastu	16.000: 1
		Lampa	200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym)
		Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15°
		Przetwarzanie wideo	10Bit
		Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz
		Odwzorowanie kolorów	Do 1,07mld kolorów
		Układ optyczny	
		Stosunek projekcji	0,55:1
		Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
		Obiektyw	Optyczny
		Rozmiar projekcji	50cale - 108cale
		Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,5m (50calekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	1,3m (108calekran)		

		Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
		Odległość ogniskowa	6,4mm
		Fokus	Ręcznie
		Przesunięcie	9,51: 1
		Złącza	
		Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
		Przyląca	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch
		Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
		Zaawansowane funkcje	
		Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
		Funkcje	Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
		Interaktywność	Nie
		Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
		Informacje ogólne	
		Zużycie energii	278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania)
		Napięcie zasilania	AC100V - 240V,50Hz - 60Hz
		Wymiary produktu	344x315x94mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość)
		Waga produktu	3,7kg
		Poziom hałasu	Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A)
		Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C
		Wilgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%
		Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
		Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
		Głośniki	16W
		Zawartość zestawu	Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)
Soundbar zestaw głośników w formie listwy głośnikowej	1 szt.	Łączenie za pomocą Bluetooth	
		Sterowanie za pomocą pilota	
		Uchwyt montażowy w zestawie	

Pomoce dydaktyczne muszą spełnić następujące warunki:

- 1) posiadają deklarację CE,
- 2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta,
- 3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta,
- 4) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
- 5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
- 6) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

3.2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) sprzedaży i dostawy pomocy dydaktycznych wymienionych wyżej w punktach od 3.1.1) do 3.1.3) oraz innego sprzętu, bez którego uruchomienie tablic interaktywnych i projektorów byłoby niemożliwe (kable, uchwyty do zamontowania na ścianie itp.) do ww. szkół podstawowych,
- 2) zapewnienia montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych,
- 3) zapewnienia szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 21 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy Gminą Krapkowice, a Wykonawcą.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:

5.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej na **Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z Załącznikiem „A”**.

5.3. Załącznik „A” do Formularza ofertowego należy wypełnić w następujący sposób: uzupełnić w tabeli wykropkowane miejsca w kolumnach: 2, 7, 8, 9 oraz w każdym wierszu kolumny 5 skreślić niepotrzebne słowo TAK lub NIE pozostawiając słowo właściwe. Tabela niewypełniona lub wypełniona nieprawidłowo spowoduje odrzucenie oferty.

5.4. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy.

5.5. Ofertę należy dostarczyć w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: **Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice z dopiskiem: „Oferta – Aktywna tablica 2017”** lub przesłać ofertę drogą e-mailową na adres: m.migdal@krapkowice.pl (w tym skan podpisanego przez osobę uprawnioną Formularza ofertowego oraz załącznik „A” do formularza ofertowego).

5.6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby uprawnionej.

5.8. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

6.1. Oferty należy składać w terminie do **21.11.2017 r. do godz. 12.00** w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (o terminie decyduje data i godzina wpływu do tutejszego Urzędu) lub drogą e-mailową na adres: m.migdal@krapkowice.pl

7. Kryteria oceny ofert:

7.1. Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

Cena –100 %.

7.2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają procentowo mniej. Liczba punktów liczona będzie według wzoru:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena danej oferty}} \times 100$$

7.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.

7.4 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.5. Informację o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaze Wykonawcom e-mailem lub fax-em.

8. Inne postanowienia:

8.1. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, w sytuacji, jeżeli oferowane przez danego Wykonawcę usługi nie będą spełniały warunków podanych w ofercie. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

8.2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w przypadku, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia, w tym kwotę dla poszczególnych szkół podstawowych.

W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

8.3. Oferta sporządzona w niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym *Zaproszeniu do składania ofert* zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

8.4. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

9. Dodatkowe informacje:

9.1. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Maciej Migdał, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, budynek II, II piętro, pokój nr 34, tel. 77 4466811, e-mail: : m.migdal@krapkowice.pl

BURMISTRZ

Andrzej Kasiura