

Gmina Krapkowice  
ul. 3 Maja 17  
47-303 Krapkowice

Krapkowice, dnia 17.11.2017 r.

## **ZAWIADOMIENIE**

dot: postępowania na zakup, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz rozwijania kompetencji i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”

Informuję, że **Załącznik „A” do Formularza ofertowego** otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

**Burmistrz Krapkowic**  
**- Andrzej Kasiura -**



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	<b>Projektor ultra krótkoogniskowy</b>  ..... (wpisać nazwę własną, producenta)	<b>Technika</b>						
		System projekcyjny	Technologia 3LCD	TAK / NIE	<b>2 szt.</b>	..... (wpisać okres gwa- rancji)	..... (wpisać cenę jednostkową)	..... (wpisać łączną cenę brutto)
		Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)	TAK / NIE				
		Obraz						
		Natężenie światła barwnego	2.700lumen-1.500lumen(tryb ekonomiczny)	TAK / NIE				
		Natężenie światła białego	2.700lumen - 1.500lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012	TAK / NIE				
		Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3	TAK / NIE				
		Współczynnik proporcji obrazu	4:3	TAK / NIE				
		Stosunek kontrastu	10.000: 1	TAK / NIE				
		Lampa	215W, 5.000h Żywotność, 10.000h Żywotność (w trybie oszczędny)	TAK / NIE				
		Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±3°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±3°	TAK / NIE				
		Przetwarzanie wideo	10Bit	TAK / NIE				
		Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz	TAK / NIE				
		<b>Układ optyczny</b>						
		Stosunek projekcji	0,31:1	TAK / NIE				
		Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35	TAK / NIE				
		Obiektyw	Optyczny	TAK / NIE				
		Rozmiar projekcji	55cale - 93cale	TAK / NIE				
		Odstęłość projekcyjna, system szerokokątny	0,4m (56calekran)	TAK / NIE				
		Odstęłość projekcyjna, system Tele	0,6m (93calekran)	TAK / NIE				
		Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,8	TAK / NIE				
		Odstęłość ogniskowa	3,71mm	TAK / NIE				
		Fokus	Ręcznie	TAK / NIE				
		Przesunięcie	7,2: 1	TAK / NIE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C.D. punktu 2	<b>Złącza</b>						
		Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk	TAK / NIE				
		Przylączca	Węzłowie sygnału komponentowego (2x), Węzłowie sygnału kompozytowego, Węzłowie S-Video, RS-232C, MHL, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Węzłowie mikrofonu, Węzłowie VGA (2x), Stereofoniczne wejście audio mini-jack, Złącze USB 2.0 typu A, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Węzłowie VGA, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Węzłowie HDMI (2x), Złącze USB 2.0 typu B	TAK / NIE				
		Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura	TAK / NIE				
		<b>Zaawansowane funkcje</b>						
		Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drajak zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem	TAK / NIE				
		Funkcje	Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN	TAK / NIE				
		Interaktywność	Nie	TAK / NIE				
		Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica	TAK / NIE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica	TAK / NIE				
	C.D. punktu 2	<b>Informacje ogólne</b>						
		Zużycie energii	318W, 230W(tryb ekonomiczny), 0,33W(w trybie czuwania)	TAK / NIE				
		Napięcie zasilania	AC220V - 240V,50Hz - 60Hz	TAK / NIE				
		Wymiary produktu	367x375x155mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość)	TAK / NIE				
		Waga produktu	5,3kg	TAK / NIE				
		Poziom hałasu	Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A)	TAK / NIE				
		Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie- 10°C - 60°C	TAK / NIE				
		Wilgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%	TAK / NIE				
		Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection	TAK / NIE				
		Opcje	Skrzynka przyłączeniowo- sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia beprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN	TAK / NIE				
		Kompatybilne systemy operacyjne	Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8	TAK / NIE				
		Głośniki	16W	TAK / NIE				
		Zawartość zestawu	Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Uchwył naścienny	TAK / NIE				
<b>Razem wartość brutto pomocy dydaktycznych dla Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach:</b>								
								.....



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C.D. punktu 3	<b>Parametry techniczne projektora krótkoogniskowego</b>						
		<b>Technika</b>						
	System projekcyjny	Technologia 3LCD		TAK / NIE				
	Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)		TAK / NIE				
	<b>Obraz</b>							
	Natężenie światła barwnego	2.700lumen-1.600lumen(tryb ekonomiczny)		TAK / NIE				
	Natężenie światła białego	2.700lumen - 1.600lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012		TAK / NIE				
	Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3		TAK / NIE				
	Współczynnik proporcji obrazu	4:3		TAK / NIE				
	Stosunek kontrastu	16.000: 1		TAK / NIE				
	Lampa	200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym)		TAK / NIE				
	Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15°		TAK / NIE				
	Przetwarzanie wideo	10Bit		TAK / NIE				
	Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz		TAK / NIE				
	Odzworowanie kolorów	Do 1,07mld kolorów		TAK / NIE				
	<b>Układ optyczny</b>							
	Stosunek projekcji	0,55:1		TAK / NIE				
	Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35		TAK / NIE				
	Obiektyw	Optyczny		TAK / NIE				
	Rozmiar projekcji	50cale - 108cale		TAK / NIE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C.D. punktu 3							
		Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,5m (50calekran)	TAK / NIE				
		Odległość projekcyjna, system Tele	1,3m (108calekran)	TAK / NIE				
		Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6	TAK / NIE				
		Odległość ogniskowa	6,4mm	TAK / NIE				
		Fokus	Ręcznie	TAK / NIE				
		Przesunięcie	9,51: 1	TAK / NIE				
		<b>Złącza</b>						
		Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk	TAK / NIE				
		Przyłącza	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch	TAK / NIE				
		Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura	TAK / NIE				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C.D. punktu 3	<b>Zaawansowane funkcje</b>						
	Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drajpek zabezpieczający, Blokady modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem		TAK / NIE				
	Funkcje	Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN		TAK / NIE				
	Interaktywność	Nie		TAK / NIE				
	Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr		TAK / NIE				
	<b>Informacje ogólne</b>							
	Zużycie energii	278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania)		TAK / NIE				
	Napięcie zasilania	AC100V - 240V, 50Hz - 60Hz		TAK / NIE				
	Wymiary produktu	344x315x94mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość)		TAK / NIE				
	Waga produktu	3,7kg		TAK / NIE				
	Poziom hałasu	Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A)		TAK / NIE				
	Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C		TAK / NIE				
	Wlgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%		TAK / NIE				
	Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection		TAK / NIE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C.D. punktu 3							
	Opcje		Skryzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał pod różny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN	TAK / NIE				
		Głośniki						
	Zawartość zestawu		Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)	TAK / NIE				
4.	Soundbar zestaw głośników w formie listwy głośnikowej		Łączenie za pomocą Bluetooth	TAK / NIE	1 szt.	..... (wpisać okres gwarancji)	..... (wpisać cenę jednostkową)	..... (wpisać łączną cenę brutto)
			Sterowanie za pomocą pilota	TAK / NIE				
			Uchwyt montażowy w zestawie	TAK / NIE				

Razem wartość brutto pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy: .....



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	<b>Projektor krótkoogniskowy</b>  ..... (wpisać nazwę własną producenta)	<b>Technika</b>				<b>3 szt.</b>	..... (wpisać okres gwarancji)	..... (wpisać cenę jednostkową)	..... (wpisać łączną cenę brutto)
		System projekcyjny	Technologia 3LCD		TAK / NIE				
		Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)		TAK / NIE				
		<b>Obraz</b>							
		Natężenie światła barwnego	2.700lumen-1.600lumen(tryb ekonomiczny)		TAK / NIE				
		Natężenie światła białego	2.700lumen - 1.600lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012		TAK / NIE				
		Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3		TAK / NIE				
		Współczynnik proporcji obrazu	4:3		TAK / NIE				
		Stosunek kontrastu	16.000: 1		TAK / NIE				
		Lampa	200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym)		TAK / NIE				
		Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15°		TAK / NIE				
		Przetwarzanie wideo	10Bit		TAK / NIE				
		Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz		TAK / NIE				
		Odzworowanie kolorów	Do 1,07mld kolorów		TAK / NIE				
<b>Układ optyczny</b>									
Stosunek projekcji	0,55:1		TAK / NIE						
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35		TAK / NIE						
Obiektyw	Optyczny		TAK / NIE						
Rozmiar projekcji	50cale - 108cale		TAK / NIE						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C.D. punktu 6	Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,5m (50calekran)	TAK / NIE				
		Odległość projekcyjna, system Tele	1,3m (108calekran)	TAK / NIE				
		Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6	TAK / NIE				
		Odległość ogniskowa	6,4mm	TAK / NIE				
		Fokus	Ręcznie	TAK / NIE				
		Przesunięcie	9,51: 1	TAK / NIE				
		<b>Złącza</b>						
		Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk	TAK / NIE				
		Przylączyca	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja!), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch	TAK / NIE				
		Połączenie ze smarttonem	Ad-hoc/Infrastruktura	TAK / NIE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	C.D. punktu 6	<b>Zaawansowane funkcje</b>							
	Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drajżek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem		TAK / NIE					
	Funkcje	Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN		TAK / NIE					
	Interaktywność	Nie		TAK / NIE					
	Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr		TAK / NIE					
	<b>Informacje ogólne</b>								
	Zużycie energii	278W, 219W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania)		TAK / NIE					
	Napięcie zasilania	AC100V - 240V, 50Hz - 60Hz		TAK / NIE					
	Wymiary produktu	344x315x94mm(Szerokość x Głębokość x Wysokość)		TAK / NIE					
	Waga produktu	3,7kg		TAK / NIE					
	Poziom hałasu	Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:28dB (A)		TAK / NIE					
	Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C		TAK / NIE					
	Wilgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%		TAK / NIE					
	Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection		TAK / NIE					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C. D. punktu 6		Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN	TAK / NIE				
7.	Soundbar zestaw głośników w formie listwy głośnikowej	Głośniki	16W	TAK / NIE	1 szt.	(wpisać okres gwarancji)	(wpisać cenę jednostkową)	(wpisać łączną cenę brutto)
		Zawartość zestawu	Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)	TAK / NIE				
			Łączenie za pomocą Bluetooth	TAK / NIE				
			Sterowanie za pomocą pilota	TAK / NIE				
			Uchwyt montażowy w zestawie	TAK / NIE				

Razem wartość brutto pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach :

**Ogółem wartość brutto pomocy dydaktycznych dla: Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórniccy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórniccy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach**

**UWAGA!**

Aby prawidłowo wypełnić tabelę należy uzupełnić wykropkowane miejsca w kolumnach: 2, 7, 8, 9 oraz w każdym wierszu kolumny 5 skreślić niepotrzebne słowo TAK lub NIE pozostawiając słowo właściwe.  
Tabela niewypełniona lub wypełniona nieprawidłowo spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta